

## OLIO PER TEAK

**protettivo ed  
impermeabilizzante  
per legni non  
verniciati**

### Olio di altissima qualità

Il Teak è un legno di grande pregio, molto apprezzato per le sue notevoli resistenze e stabilità dimensionali è diffuso per la produzione di mobili da giardino, imbarcazioni e parquet.

Particolarmente resinoso, non è sempre semplice da trattare, è una miscela speciale di oli, pressoché inodore, pronta all'uso. Applicabile su qualsiasi tipo di legno grezzo, attribuisce alla superficie trattata un velo protettivo idrorepellente satinato privo di qualsiasi untuosità, con efficacia sia all' interno che all'esterno. La sua speciale formulazione, arricchita da opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti nocivi del legno, penetra, in profondità valorizzando tono e naturale bellezza delle superfici trattate. Come tutti gli oli è soggetto ad usura, necessita pertanto nel tempo di essere ripreso con cicli di manutenzione estremamente facili. Se il supporto da rigenerare fosse particolarmente usurato è consigliabile verificare, per una maggiore uniformità estetica, l'eventuale esigenza di una leggera carteggiatura preliminare.

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido  
Colore: incolore  
Odore: inodore  
Resa: 8/12 mq Lt (dato variabile a seconda del tipo di legno trattato)  
Tempo di essiccazione (20°C): 4/6 h  
Sovrapplicabile, a seconda dello spessore applicato e dell'assorbenza del legno.  
8/12h Maneggiabile  
24h Totale  
Infiammabilità: > 21°C Infiammabile

### MODALITA' DI IMPIEGO

Verificata l'esigenza di stuccare imperfezioni superficiali, carteggiati eventuali eccessi di applicazione, stendere direttamente il prodotto a spruzzo o pennello sulla superficie libera da grassi oli e cere.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.

Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 4/6 ore.

Attesa la sua completa essiccazione si può procedere ad eventuali finiture. Attenzione il prodotto è sopravverniciabile. Qualora si volesse procedere a sopravverniciatura si consiglia dopo leggera carteggiatura, procedere ad una prova preliminare di compatibilità.

### CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.

Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il periodo di magazzino è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

### CONFEZIONI

5000 – 750 – 375 ml