

## SCACCOMATTO

### Pittura lavabile opaca supercoprente

**lavabile  
effetto seta  
specifico per interni  
opaco  
cartella colori**

Idropittura specifica per interni ad alta copertura e resa.  
Buona Resistenza al lavaggio e ottima bagnabilità verso paste coloranti e pigmenti predispersi.  
Prestazioni superiori su cartongesso.  
Disponibile in 2 basi:  
TITANIUM ottimo da usare bianco o per ottenere tinte pastello e medie,  
COLORFORTE che garantisce un'eccezionale copertura con le tinte forti.  
Vedi cartella colori.

#### COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.  
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.  
Solvente: acqua.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,53-1,60 kg/l  
Viscosità (UNI 8902): 18.000-19.500 cps Brookfield.  
Lavabilità: > 10000 colpi di spazzola.

#### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali  
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C  
Umidità nell'aria relativa: <80%  
Umidità del supporto: <5% di U.R.

#### DILUIZIONE

Diluire con acqua.  
Titanium: pennello al 35-45%  
                  rullo al 10-15%.  
Colorforte: pennello al 25-30%  
                  rullo al 10%.

#### ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, in profondità 24 ore.  
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.  
Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie  
*Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.*  
*Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.*  
*Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.*  
*Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.*  
*Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.*  
*Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcalinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.*  
*Utilizzare l'isolante vinilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.*  
*Diluire lo SCACCOMATTO miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.*  
*Applicare in più mani con pennello o rullo.*

#### CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C  
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36mesi.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.  
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.  
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

#### CONFEZIONI

10, 8 - 3,6 - 0,6 litri.