

project

**Supercoprente opaca**  
**Lavabile per interni**  
**Antibatterica**  
**Smacchiabile**  
**Igienizzante**

## VIAMUFFA LAVABILE

**Pittura igienizzante certificata**

Superlavabile antimuffa opaca per interni con ampio spettro di azione che riduce la formazione di contaminazioni su pareti da muffe, alghe, funghi e batteri, contiene Preventol (antimuffa ad ampio spettro).

Per la sua dilatazione sui supporti e l'alta copertura è facile da applicare con buon aspetto estetico.

Ottimo punto di bianco, facilmente smacchiabile.

Ideale per tutti gli ambienti interni che non hanno necessità di traspirabilità.

VIAMUFFA LAVABILE

### COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,50 - 1,55 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 18.000-19.000 cps Brookfield.

### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

### DILUIZIONE

Diluire con acqua : pennello al 30-40%  
rullo al 15-20%

### ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, in profondità 24 ore.

Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 15 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

*Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.*

*Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.*

*Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.*

*Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con un ciclo igienizzante.*

*Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.*

*Utilizzare l'isolante vinilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.*

*Diluire il VIAMUFFA LAVABILE miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.*

*Applicare in più mani con pennello o rullo.*

### CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 29 g/l di COV.

### CONFEZIONI

14 - 4 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.